



**INSTALLATION**

\*FIRST, UNTIGHTEN THE 4 SET SCREWS [C] & TAKE OFF THE DIFFUSER [E].

1- AFFIX THE SILICONE GASKET [A] TO THE BACK OF THE BACKPLATE [B].

2- MAKE CONNECTIONS:

- DRIVER RED WIRE (+) = LUMINAIRE RED WIRE (+)
- DRIVER BLUE WIRE (-) = LUMINAIRE BLUE WIRE (-)

3- MAKE CONNECTIONS:

- \*PURPLE WIRE (0-10V DIM +) = PURPLE WIRE
- \*PINK WIRE (0-10V DIM -) = PINK WIRE
- BLACK WIRE (LINE) = BLACK WIRE
- WHITE WIRE (NEUTRAL) = WHITE WIRE
- GREEN WIRE (GROUND) = GREEN WIRE
- \* ONLY FOR 0-10V DIMMING, OTHERWISE CAP WIRES

4- FIX THE BACKPLATE [B] TO THE JUNCTION BOX USING THE SCREWS [D].

5- INSTALL THE DIFFUSER [E] IN PLACE USING THE FOUR SET SCREWS [C].

\*TIGHTEN WITH TORQUE OF 0.5N-m\*

**INSTALLATION**

\*D'ABORD, DÉSSERRER LES 4 VIS [C] & ENLEVER LE DIFFUSEUR [E].

1- COLLER LE JOINT [A] À L'ENDOS DE LA PLAQUE RONDE [B].

2- FAIRE LES CONNECTIONS:

- FIL ROUGE DU PILOTE (+) = FIL ROUGE DU LUMINAIRE (+)
- FIL BLEU DU PILOTE (-) = FIL BLEU DU LUMINAIRE (-)

3- FAIRE LES CONNECTIONS:

- \*FIL MAUVE (0-10V DIM +) = FIL MAUVE
- \*FIL ROSE (0-10V DIM -) = FIL ROSE
- FIL NOIR (LIGNE) = FIL NOIR
- FIL BLANC (NEUTRE) = FIL BLANC
- FIL VERT (GROUND) = FIL VERT
- \* SEULEMENT POUR 0-10V DIMMING, SINON COUVRIR LES FILS

4- FIXER LA PLAQUE RONDE [B] À LA BOÎTE DE JONCTION À L'AIDE DES VIS [D].

5- INSTALLER LE DIFFUSEUR ET LE FIXER À L'AIDE DES QUATRE VIS DE

PRESSION [C]. \*SERRER AVEC LE TORQUE DE 0.5N-M\*